

**Ecosys**

> IMPRESSÃO

IMPRESSORA DE REDE  
MONOCROMÁTICA

ECOSYS P3045dn



## ECONÔMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGIA ECOSYS

A ECOSYS P3045dn é uma impressora monocromática que possui desempenho, confiabilidade e versatilidade excepcionais. Com velocidade de 47 ppm, impressão extremamente nítida, duplex padrão e grande capacidade de papel.

Adicione opções flexíveis, incluindo capacidade de impressão móvel, acessibilidade USB local, memória expansível e impressão segura. Uma impressora que irá maximizar o potencial de seus negócios.

- > Impressão de até 47 páginas por minuto
- > Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico
- > Capacidade de até 2,600 folhas de papel
- > Compatível com o KYOCERA Mobile Print, Google Cloud Print™ e Mopria®
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct\*
- > Memória expansível para até 2.5 GB\*
- > Armazenamento expansível para até 128 GB\*
- > Kit de segurança de dados e autenticação de cartão IC disponíveis\*
- > Compatível com o KYOCERA Fleet Services, um sistema de monitoramento baseado em nuvem, que otimiza o tempo de funcionamento do dispositivo e reduz custos

\*Funções opcionais

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TECNOLOGIA ECOSYS

As impressoras ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções avançadas de escritório que permitem as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento, causando um impacto ambiental mínimo. Especificamente, as impressoras ECOSYS utilizam uma tecnologia de imagem que conta com o nosso cilindro de longa duração patenteado e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, as incomparáveis impressoras ECOSYS da KYOCERA sustentam as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

## ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configurações: Impressora laser monocromática

Páginas por minuto:

Carta: 47 ppm; A4: 45 ppm; Ofício: 38 ppm

Velocidade da impressão duplex:

Carta/A4: 33 ppm; Ofício: 19 ppm

Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado numérico

Tempo de aquecimento: Até 15 segundos (em funcionamento), até 15 segundos em modo de espera

Primeira impressão: Até 5.9 segundos

Resolução: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi;

Memória: Pdr./Máx.: 512 MB/2.5 GB

Impressão frente e verso: Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>

Dimensões/Peso:

38 cm (L) x 41 cm (P) x 32 cm (A)/16 kg

Ciclo de funcionamento mensal máximo:

200,000 páginas por mês

## CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V: 60Hz, 9.5A;

Consumo elétrico típico (TEC): 120V: 2.50 kWh/semana;

Máximo (incluindo opções): 120V: 1,180W;

Impressão: 120V: 664W;

Modo de espera: 120V: 10W;

Modo de stand by: 120V: 0.8W;

Desligada: 120V: 0.05W;

## ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Processador padrão: ARM Cortex-A9 1200MHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c),

KPDL3 (PDF Impressão Direta, AES), XPS, Open XPS

(TIFF/JPEG Impressão Direta), IBM Proprinter, Line Print

Fontes: 93 fontes de contorno (PCL 6/KPDL3), 8

fontes (Windows/Vista), 1 Bitmap (fonte 1 e fonte 79)

Códigos de barra:

Unidimensional: 45; Bidimensional: PDF417

## POTENCIALIZE SUA IMPRESSORA ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS



**KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu smartphone ou tablet.



**KX DRIVER:** Uma interface comum em todos os dispositivos Kyocera, fornecendo um acesso abrangente a todas as funções dos equipamentos.



**COMMAND CENTER RX:** Visualize níveis de toner, disponibilidade de papel e o estado do equipamento através do Navegador de Internet do usuário.



**PRESCRIBE:** Crie, armazene e imprima formulários usados com frequência diretamente de uma impressora Kyocera.

Compatibilidade com o S.O. Windows: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

Compatibilidade com o S.O. Mac:

Apple Macintosh OS X 10.5 ou superior

Interface: 10/100/1000BaseTX, 1 USB 2.0 de alta velocidade, 2 USB Host; Opcional: Wireless LAN IB-36 (aprox. 30 metros de alcance e Wi-Fi-Direct), NIC duplo IB-50, interface paralela IB-32B

Impressão em rede e protocolos compatíveis:

TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, SNMP, HTTP, DNS, PNP USB, PnP-X (WS-Discovery para o serviço de impressão WSD), Apple Bonjour

Impressão móvel: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Mobile Print For Students, KYOCERA MyPanel, Google Cloud Print™ e Mopria\*

Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini, TWIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver, Windows Inbox Driver, KX PRESCRIBE Macro Generator

Utilitários: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, Quick Setup, ferramenta de configuração de Wi-Fi

Funções adicionais de impressão: EcoPrint; impressão N-Up; impressão confidencial; teste e retenção e armazenamento de trabalhos<sup>1</sup>

Gerenciamento de trabalhos:

Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamento

## ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3, kit de segurança de dados (E)

## ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: Bandeja única para

500 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

Capacidade padrão de saída: 250 folhas

Padrão/Máximo de fontes de papel:

2/6 incluindo bandeja multiuso

Padrão/Capacidade máxima de papel:

600 folhas/2,600 folhas

Tamanho do Papel: Bandejas padrão/opcional/ bandeja multiuso (MPT): A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

Gramatura: Bandeja padrão: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; bandeja multiuso (MPT): 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

Capacidade da bandeja de impressão padrão: 250 folhas (face para baixo)

Materiais de entrada: Bandeja padrão/opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado; bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, etiquetas, papel reciclado, velino, papel timbrado, acetados, envelopes, papel de baixa densidade, papel de alta densidade, papel revestido, banner

## OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

### ALIMENTADOR DE PAPEL PF-320

Capacidade de papel: 500 folhas x 4 (80g/m<sup>2</sup>)

Tamanho do papel: A5 até ofício (14 cm x 28 cm - 22 cm x 36 cm), 60 - 120 g/m<sup>2</sup>, envelopes, personalizado

Dimensões/Peso:

38 cm (L) x 41 cm (P) x 12 cm (A)/4 kg

### CASSETE DE GRANDE CAPACIDADE PF-3100

Capacidade de papel: 2,000 folhas (75g/m<sup>2</sup>)

Tamanho do papel: A5 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 28 cm), envelopes, personalizado

Dimensões/Peso:

38 cm (L) x 70 cm (P) x 18 cm (A)/4 kg

## OPÇÕES ADICIONAIS

Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

Segurança: Kit de autenticação de cartão (B);

Kit de segurança de dados (E)

Cartão SD: 16/32 GB

Disco rígido (HD): HD-6: 32 GB SSD/HD-7: 128 GB SSD

LAN sem fio: IB-36

NIC adicional: IB-50 Gigabit NIC

Interface opcional: IB-32B (interface paralela)

Kit de fixação:

PB-325 (unidade base para o PF-3100)

Memória opcional:

1 GB, memória DIMM de 2 GB (DDR3)

Outros: Leitor de código de barras PCL 3.0 (tipo E)

Observação:

<sup>1</sup>Exige um cartão SD opcional, HD-6 ou HD-7

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade, acesse [kyoceradocumentsolutions.com.br](http://kyoceradocumentsolutions.com.br).

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas de KYOCERA Companies.

Apple e Mac são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários

KYOCERA Document Solutions Brazil.

[www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

©2017 KYOCERA Document Solutions Brazil.

IC Nº 855D400511

